

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

Операции	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
		тыс. км.	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Моторное масло (K24Z) (без снятия защиты ДВС)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Моторное масло (R20A) (без снятия защиты ДВС)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр (K24Z)	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3
Воздушный фильтр (R20A)	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3
Фильтр вентиляции салона	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Регулировка зазоров в клапанах			P		P		P		P		P	
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)							3					
Свечи зажигания: (K24Z) иридиевые	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Свечи зажигания: (R20A) иридиевые	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные ремни (K24Z)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные ремни (R20A)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу							П					
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)												
Рабочая жидкость трансмиссии	CVT		3				3		3		3	
Рабочая жидкость в заднем дифференциале	DPS	3		3			3		3		3	
Тормозная жидкость			3				3		3		3	
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVIC	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние щеток стеклоочистителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить работоспособность стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить уровень света фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить работу приборов освещения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние петель и замков дверей	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние деталей подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние выпускной системы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Перестановка колес	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Проверить состояние топливопроводов и соединений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рекомендованная стоимость 3/4*, руб. (вкл. НДС)	4 946	9 091	15 454	6 991	4 946	23 982	4 946	22 214	15 454	4 946	4 946	4 946
Рекомендованная стоимость 3/4*, руб. (вкл. НДС) 4WD CVT (R20A)	5 276	9 195	15 784	7 095	5 276	24 086	5 276	20 452	15 784	5 276	5 276	5 276
h/ч 4WD CVT (K24Z)	2,1	2,4	3,8	2,1	2,1	4,9	2,1	2,4	3,8	2,1	2,1	2,1
h/ч 4WD CVT (R24Z)	2,1	2,4	3,8	2,1	2,1	4,9	2,1	2,4	3,8	2,1	2,1	2,1

Рекомендуемые работы

Проверка, регулировка углов установки колес	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов	X		X		X		X		X		X	
Промывка инжектора	X		X		X		X		X		X	
Замена воздушного фильтра	X		X		X		X		X		X	
Замена жидкости привода сцепления		X		X		X		X		X		X
Замена салонного фильтра	X		X		X		X		X		X	
h/ч	1,1	3,1	1,3	3,1	1,1	3,3	1,1	3,1	1,3	3,1	1,1	
Рекомендованная стоимость 3/4*, руб. (вкл. НДС)	3 460	1 500	3 946	1 500	3 460	1 986	3 460	1 500	3 946	1 500	3 460	

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

3 - замена

R - регулировка

C - смазка

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. - 6,0л.
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС (K24Z) Fully synthetic oil (0W-20) - 4,5л.
Масло в ДВС (R20A) Fully synthetic oil (0W-20) - 4,0л.
Рабочая жидкость бесступенчатой трансмиссии CVT HCF-2 fluid - 4,3л.
Масло в заднем дифференциале DPS-F - 1,4л.
Тормозная жидкость DOT 4 - 1 литр.
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.

* Стоимость 3/4, указанная в настоящей Программе ТО, носит информационный характер, является рекомендованной и может отличаться от стоимости, устанавливаемой авторизованными дилерами и кандидатами в дилеры HONDA, как в меньшую, так и в большую сторону.
Для уточнения окончательной стоимости 3/4, просим обратиться к ближайшему к Вам авторизованному дилеру или кандидату в дилеры HONDA.
Данная информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).